



ЛК-1500-800 ВПТС.674271.003 Контактор электромагнитный



Для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

Особенности

- Линейный контактор.
- Электромагнитный привод.
- ГОСТ 9219-88.
- Механическое и климатическое исполнение для подвижного состава.

Технические данные

Наименование	Значение
Род тока	постоянный / переменный 50 Гц
Количество полюсов	1
Номинальное напряжение	1500 В
Максимальное напряжение	2000 В
Номинальный ток	800 А
Предельный отключаемый ток при индуктивности цепи 20 мГн	2300 А
Номинальный отключаемый ток при индуктивности цепи 10 мГн	не менее 800 А
Количество циклов отключения номинального отключаемого тока	не менее 50 000
Количество циклов отключения тока 3200 А при индуктивности цепи 10 мГн, напряжении 1890 В	50
Номинальное напряжение цепи управления и вспомогательной цепи	24, 50, 75, 110 В
Номинальная мощность включения	не более 30 Вт
Номинальная мощность удержания	не более 18 Вт
Количество и тип контактов вспомогательной цепи (согласовывается при заказе)	2НРК, 2НЗК
Номинальный ток вспомогательной цепи	5 А (для 24 В)
	2 А (для 50 В)
	1,5 А (для 75 В)
	1 А (для 110 В)

Наименование	Значение
Механическая износостойкость главной цепи, циклов	не менее 2×10^6
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ2
Группа механического исполнения	M25
Степень защиты	IP00
Масса	не более 13 кг
Габаритные размеры (ВхШхГ)	378 x 81 x 370 мм
Срок службы	не менее 20 лет

Габаритный чертеж

